

ВЫПРЕССОВЩИК ШКВОРНЕЙ МГВ95 (ВШ95)

Мобильный гидравлический выпрессовщик шкворней МГВ-95 для автомобилей с шириной балки до 300мм (Россия).

Выпрессовщик шкворней ВШ — передвижная установка для выпрессовки и запрессовки шкворней поворотных цапф грузовых автомобилей и автобусов, без демонтажа оси автомобиля. Установка позволяет не только выпрессовывать шкворни грузовых автомобилей и автобусов, но и решать многие другие задачи, связанные с прессованием. Шарнирно-закрепленная траверса с рабочим цилиндром позволяет поворачивать гидроцилиндр в любое требуемое положение, а при помощи винтовой тяги устанавливать его под любым углом. Поставляется с ручным гидравлическим (по умолчанию) или пневмогидравлическим насосом с комплектом оправок. ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно изготовление выпрессовщика по другим техническим характеристикам.



АНАЛОГИ:

Продукция немецких производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Колесики — 100мм.

Поперечное перемещение колесиков до 10мм для удобного позиционирования выпрессовщика относительно шкворня.

Жесткая конструкция тележки.

Быстроразъёмное соединение между цилиндром и РВД для удобного хранения и перемещения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Выпрессовщик с тележкой,

2. Встроенный ручной насос (800 бар) с функцией быстрого пневматического подвода штока выпрессовщика до нагрузки (шкворня).

(пневмогидравлический насос — опция),

3. Набор оправок (3шт.) и пуансонов (3шт.). Дополнительные оправки и пуансоны по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ход штока - 130мм (или более по желанию заказчика),

Усилие - 106 тонн при 800 бар.

Расстояние между шпильками - 300мм.

Привод - встроенный ручной насос (800 бар) с функцией быстрого пневматического подвода штока выпрессовщика до нагрузки (шкворня) или пневмогидравлический насос по желанию заказчика.

ГАРАНТИЯ — 18 месяцев.

Ссылка на сайт производителя - [ССЫЛКА](#)