




## ПАСПОРТ

Пресс шиномонтажный для цельнолитых шин  
погрузчика ПШ150



\* изображение может отличаться в зависимости от комплектации

Серия ПШ


ПСКОВ  
2024

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пресс шиномонтажный модели ПШ150 предназначен для монтажа и демонтажа цельнолитых шин на разборные диски колес погрузчиков, грузовых тележек и прочих специальных транспортных средств. Пресс может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное усилие, тс:	150
Максимальный ход штока, мм:	500
Диаметры обслуживаемых дисков	8"-20"
Максимальный диаметр колеса, мм	1300
Максимальная высота (ширина) колеса, мм	400
Максимальное рабочее давление в гидросистеме, МПа	70
Рабочий объем цилиндра, л.:	12,7
Тип распределителя:	ручной
Производительность гидронасоса, л/мин:	При 20 бар
	При 700 бар
Характеристики электродвигателя гидростанции	Мощность, кВт
	Напряжение, В
Скорость перемещения штока на холостом ходу, м/мин (расчетн.):	Вверх
	Вниз
Габаритные размеры (без гидростанции), ШxГxВ мм:	1990x1920x2592
Масса (без гидростанции), кг:	2500*
Масло:	Гидравлические масла HPL(V)32,46 или аналог, индустриальные масла И-20А, И-10А)



### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стандартная комплектация*	
1. Пресс шиномонтажный.	
2. Гидроузел (гидростанция с каркасом (подставкой)). *	* возможен вариант во всепогодном исполнении.
4. Кольца упорные (наружный диаметр кольца * толщина): Кольцо 1 – Ø240мм*70мм; Кольцо 2 – Ø280мм*70мм; Кольцо 3 – Ø340мм*70мм; Кольцо 4 – Ø425мм*70мм; Кольцо 5 – Ø530мм*70мм; Кольцо 6 – Ø640мм*70мм; Кольцо 7 – Ø670мм*70мм.	
5. Оправки для демонтажа шин (наружный диаметр*высота): Оправка 1 – 180мм*300мм; Оправка 2 – 247мм*300мм; Оправка 3 – 327мм*380мм; Оправка 4 – 480мм*450мм; Оправка 5 – 580мм*500мм.	
Дополнительная комплектация (оциально)*	
6. Диски упорные (внутренний диаметр диска * толщина): для R8 - 290мм*20мм; R10 - 350мм*20мм; R12 - 410мм*20мм; R15 - 500мм*20мм; R20 - 640мм*20мм; R24-25 – 800мм*20мм.	
7. Комплект конусных колец: для R8; R9; R10; R12; R15; R20; R24.	
8. Подъёмный механизм	

\* производитель оставляет за собой право на изменение комплекта поставки

### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Установить пресс и гидростанцию на место эксплуатации. Для крепления пресса к полу воспользуйтесь специальными анкерами.

4.2 Контактор электрический КМИ-11260 закрепить на раме и подсоединить к цеховой электросети 380 В (Рис. 1).

В гидораспределитель, расположенный на раме, вкрутить рукоятку. Соединить гидростанцию с гидораспределителем рукавами высокого давления (РВД) согласно рисунку (Рис. 2).

4.3 Рукоятку распределителя установить в нейтральное положение (горизонтально). Включить электродвигатель гидростанции. Повернуть рукоятку распределителя в крайнее нижнее положение (при достижении поворотной частью распределителя внутреннего упора не прилагать чрезмерных усилий для продолжения поворота во избежание повреждения гидораспределителя!). Шток гидроцилиндра начнет движение вниз.

**ВАЖНО:** для правильной работы насоса гидростанции необходимо правое вращение двигателя. Поэтому, если шток не приходит в движение, необходимо отключить питание и поменять фазировку подключения

4.4 Когда шток выдвинется полностью, до упора поршня в переднюю крышку цилиндра, повернуть рукоятку распределителя вверх и поднять шток до упора. Повторить еще один-два раза полное опускание и поднятие штока для удаления остатков воздуха из гидросистемы.




Рис. 1




Рис. 2

## 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Гидравлический пресс — оборудование повышенной опасности. Во избежание получения травм и повреждения имущества внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

5.2 Пресс должен быть установлен только на твердой, ровной и устойчивой поверхности, после чего надежно закреплен на ней.

5.3 Не превышайте максимально допустимую грузоподъемность пресса. Перегруз может привести к выходу изделия из строя и получению травм.

5.4 Разрешается использовать только комплектующие и оснастку рекомендованные производителем. Запрещается самостоятельно производить разборку устройства, а также вносить изменения в его конструкцию.

5.5 Оператор, работающий с прессом, должен быть внимательным и компетентным. Читаемость всех предупреждающих наклеек и настоящая инструкция должны быть сохранены в целостности в течение всего срока эксплуатации изделия.

5.6 Игнорирование данных правил может привести к получению травм, а также к выходу из строя оборудования.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 ЕЖЕДНЕВНО: Проверяйте пресс перед каждым использованием на предмет наличия повреждений, слабозакрепленных или утерянных деталей.

6.2 ЕЖЕГОДНО: замена масла в электрогидравлической станции.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года со дня его продажи при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Для получения более подробной информации следует обратиться по следующим контактам: тел.: 8(812)3090542, 8(8112)231515; e-mail: info@amotiv.ru, info@proamotiv.ru.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель:	
Заводской номер:	
Изготовитель:	ООО «НПО «Автомотив»
Дата выпуска:	
Потребитель:	
Дата ввода в эксплуатацию:	
Информация об исполнении, особенности:	

Пресс шиномонтажный отвечает требованиям нормативной документации, на основании осмотра и произведенных испытаний признан годным к эксплуатации.

Ответственный: \_\_\_\_\_

М.П.

Дата: \_\_\_\_\_