

5.Гарантийные обязательства

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативно-технической документации и его работоспособность при соблюдении условий эксплуатации и хранения, установленных руководством по эксплуатации.

5.2 Срок гарантии – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

5.3 Дефекты изделия, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в течении гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется устранить в течении трех месяцев со дня получения рекламации.

5.4 Гарантийные обязательства не выполняются, если потребитель разбирал и самостоятельно выполнял ремонт изделия в период действия гарантийного срока.

5.5 Предприятие-изготовитель осуществляет гарантийные обязательства только при наличии паспорта на изделие.

5.6. Претензии и рекламации направлять по адресу: 199178, г.Санкт-Петербург, Линия 4-я В.О., дом 65 литер А, тел./факс: (812) 309-05-42, e-mail: info@amotiv.ru

5.Сведения о рекламациях

№ и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые заводом-изготовителем по рекламации



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« АВТОМОТИВ»

ПАСПОРТ

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ

(ямный подъёмник)

МОДЕЛЬ ДГ15НП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2015

Настоящий паспорт составлен на домкрат гидравлический напольный (далее-домкрат), предназначенный для подъёма и удержания грузов при проведении монтажно-демонтажных работ при авторемонте.

1.Технические характеристики

Пример условного обозначения: домкрат гидравлический , грузоподъёмность 15 тонн: ДГ15НП800.

Д –домкрат,

Г – гидравлический,

15 – максимальное усилие в тоннах,

НП – напольное исполнение

800 – ход штока в мм.

Основные технические характеристики и габаритные размеры приведены в таблице №1 (без основания).

Обозначение	ДГ15НП800	
Грузоподъёмность, тонна	15	
Ход штока, мм	800	
Усилие на педаль, кгс (не более)	50	
Номинальный объём бака, л	5,0	
Ход штока за 1 кач. (мм) в режиме холостого хода	8-10	
	При нагрузке 1,3-1,8	
Рабочая жидкость	Масла всесезонные гидравлические: ВМГЗ ТУ 38 101479-86, МГЕ-10А ОСТ 38 01281-82	
Габаритные размеры LxVxH мм	Длина	400
	Ширина	250
	Высота	1400
Масса,кг	120	

Домкраты имеют климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 1,2,3 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от – 20 С до + 40 С.

2.Комплект поставки

Наименование, обозначение	Кол-во	Примечания
Домкрат ДГ15НП с основанием	1	
Паспорт	1	

3.Свидетельство о приемке

Домкрат гидравлический автономный модели ДГ15НП, заводской №_____ соответствует требованиям ТД, и на основании осмотра и проведенных испытаний, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Подпись лица ответственного за приемку _____

М.П.

4.Сведения о консервации и упаковке

Домкрат гидравлический автономный модели ДГ15НП, заводской №_____ подвергнут на ООО «Автомотив» консервации согласно требованиям ТД.

Дата консервации « ____ » _____ 20__ г.

Подпись лица ответственного за консервацию _____

М.П.

Домкрат гидравлический автономный модели ДГ15НП, заводской №_____ упакован на ООО «Автомотив» согласно требованиям ТД.

Дата упаковки « ____ » _____ 20__ г.

Подпись лица ответственного за упаковку _____

М.П.